

```

----      = make a horizontal ruler. Extra '-' is ignored.
\\        = force a line break

[link]    = create a hyperlink to an internal WikiPage called 'Link'.
[this is also a link] = create a hyperlink to an internal WikiPage called
                'ThisIsAlsoALink' but show the link as typed with spaces.
[a sample|link] = create a hyperlink to an internal WikiPage called
                'Link', but display the text 'a sample' to the
                user instead of 'Link'.

[link#headline] = create a hyperlink to an internal WikiPage called 'link' and use and
~NoLink        = disable link creation for the word in CamelCase.
[1]           = make a reference to a footnote numbered 1.
[#1]         = mark the footnote number 1.
[[link]]      = create text '[link]'.

!heading     = small heading with text 'heading'
!!heading    = medium heading with text 'heading'
!!!heading   = large heading with text 'heading'

''text''     = print 'text' in italic.
__text__     = print 'text' in bold.
{{text}}     = print 'text' in monospaced font.
[ text|]     = print 'text' underscored (dummy hyperlink)
* text       = make a bulleted list item with 'text'
# text       = make a numbered list item with 'text'
;term:ex     = make a definition for 'term' with the explanation 'ex'

```

Hier ist eine kurze Zusammenfassung der zur Verfügung stehenden Formatierungen#

```

----      Horizontale Linie

```

so siehts aus:

```

\\          Erzwungener Zeilenumbruch
Bsp: Text\\Text

```

```

Text
Text

```

```

[link]      Erzeugt einen Hyperlink zu "link", wobei "link"
            sowohl ein interner WikiName
            oder ein externer Link (http://) sein kann.

```

Bsp.: [Main]

[Main](#)

```

[text|link] Erzeugt einen Hyperlink, wobei der angezeigte Text
            und der Link unterschiedlich sind.

```

Bsp.: [Hauptseite|Main]

[Hauptseite](#)

```

[link#headline] Erzeugt einen Hyperlink und nutzt eine Überschrift als Anker.

```

[link#headline](#)

```

[text|wiki:link] Erzeugt einen Hyperlink, wobei der angezeigte Text
                und der Link unterschiedlich sind und der Hyperlink
                zu einem anderen Wiki zeigt. Dies unterstützt

```

interWiki Linking.

Derzeit ist kein verlinktes Wiki definiert...

* Aufzählungszeichen Punkte (Der Stern muss in der Zeile an erster Stelle stehen.
Benutze mehrere Sterne (**) um einen tieferen Einzug zu erzeugen.

Bsp.:

*Erste Ebene
*Zweiter Punkt
**Zweite Ebene
***Dritte Ebene

- Erste Ebene
- Zweiter Punkt
 - Zweite Ebene
 - Dritte Ebene

Aufzählungszeichen Nummerierung
(muss als erstes Zeichen einer Zeile stehen).
Benutze mehrere Zeichen (##, ###) für einen tieferen Einzug.

Bsp.:

#Erste Ebene
#Zweiter Punkt
##Zweite Ebene
###Dritte Ebene

1. Erste Ebene
2. Zweiter Punkt
 - a. Zweite Ebene
 - i. Dritte Ebene

!, !!, !!! Ausrufezeichen zu Beginn einer Zeile machen diese zur Überschrift.
Je mehr Ausrufezeichen, desto grösser die Überschrift.

Bsp.:

!Überschrift 1
!!Überschrift 2
!!!Überschrift 3

Überschrift 1#

Überschrift 2#

Überschrift 3#

__text__ formatiert Text fett.

Bsp.: __Fetter__ Text

Fetter Text

'text' formatiert Text kursiv (beachte, dass es jeweils zwei aufeinander folgende Zeichen sind ('))

Bsp.: 'kursiver' Text

kursiver Text

`{{text}}` formatiert Text mit nicht proportionaler Schrift.
Bsp.: `{{Formatierter}}` Text

Formatierter Text

`;term:def` Erklärt 'term' mit 'def'. Benutze dies mit leerem
'term', um Kurzkomentare anzubringen.

Bsp.: `;Ausdruck:Erklärung`

Ausdruck

Erklärung

`||ÜSp1||ÜSp2` Erzeugt eine Tabelle. Doppelte Balken für eine
`|text1|text2` Tabellenüberschrift.

ÜSp1	ÜSp2
text1	text2

HTML funktioniert **nicht**.

Um einen Codeblock darzustellen, setzt du diesen zu Beginn in dreifach geschweifte Klammern '{' und am Ende '}'.

Falls eckige Klammern ([]) in einer Seite erforderlich sind, ohne einen Link erzeugen zu wollen, müssen zwei einleitende klammern gesetzt werden. Der Text `[[Beispiel Kein Link]` erscheint als `[Beispiel Kein Link]`.